

**Productomschrijving**

Gewapend vlak oplegrubber belastbaar tot 15 N/mm<sup>2</sup> (gebruiksbelasting). Wordt gesneden uit platen van 600x600 mm.

**Toepassingsgebied**

Opleggen van bouwelementen in beton-, staal- en houtbouw ten behoeve van het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen alsmede het opnemen van hoekverdraaiingen en geringe horizontale bewegingen.

**Voordelen**

- Belastbaar tot 15 N/mm<sup>2</sup> ([afhankelijk van het formaat](#))
- Leverbaar als punt- of lijnoplegging
- Wordt op maat geleverd in elke gewenste vorm
- Kan worden voorzien sparingen op elke gewenste positie
- Leverbaar met verloren bekisting
- Leverbaar met een brandwerend manchets
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast
- Onderhoudsvrij en zeer duurzaam
- Laag kruipgedrag
- Zeer goede mechanische en fysische eigenschappen
- [Klasse 2](#) oplegmateriaal volgens DIN 4141 deel 3

**Technische gegevens**

Elastomeer:	SBR
Toepassingstemperatuur:	-25 tot +50 °C
Gemiddelde drukbelasting:	20 N/mm <sup>2</sup> (GGT of BGT)
Indrukking:	Afhankelijk van de kwaliteit van de contactoppervlakken dient op een gemiddelde inverting van 20% te worden gerekend bij maximaal belastingen.
Brandclassificatie (EN 13501-1):	E
Kleur	zwart

**Verwerkingsadvies**

De contactvlakken dienen vlak te zijn en vrij van ijs, sneeuw, vuil, vet, oplosmiddelen, (bekistings-)olie en dergelijke. Let bij plaatsing op de voorgeschreven randafstand.

**Uitvoeringen en verpakking**

Op maat in iedere gewenste vorm en voorzien van sparingen. Standaarddikten 10, 20, 30 en 40 mm. Opties: brandmanchet of verloren bekisting.

